

Cuadro de precios auxiliares

Num.	Código	Ud	Descripción	Total	
1	X0310	M3	Hormigón no estructural de limpieza, con contenido mínimo de cemento de 150 Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 30 mm y asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9 cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado en central, incluso transporte a pie de obra.		
	MO002	0,300 H	Oficial de primera, obr...	15,57	4,67
	MQ021	0,070 H	Camión hormigonera 6 m3	33,59	2,35
	T0310	1,000 M3	Hormigón HL-150/B/20	59,00	59,00
			Total por M3:		66,02
2	X0320	M3	Hormigón no estructural, de resistencia característica 20 N/mm2 SR (Sulforresistente), de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 40 mm. y asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9 cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado en central, incluso transporte a pie de obra.		
	MO002	0,300 H	Oficial de primera, obr...	15,57	4,67
	MQ021	0,070 H	Camión hormigonera 6 m3	33,59	2,35
	T0320	1,000 M3	Hormigón HNE-20 SR de c...	68,00	68,00
			Total por M3:		75,02
3	X0420	M2	Encofrado plano de madera machihembrada en obras de fábrica, incluso p.p. de cimbrado, arriostramiento, desencofrante.		
	T0600	0,100 Kg	Clavos acero	1,15	0,12
	T0610	0,100 M3	Cribado del material	1,00	0,10
	T0620	1,050 M2	Tablero madera de pino,...	0,98	1,03
	T0630	0,022 M3	Madera pino encofrar.	126,23	2,78
	T0640	0,020 Lt	Desencofrante	2,01	0,04
			Total por M2:		4,07